



# IMPARTE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

## Ficha Técnica

**Designação** ACOPLAMENTOS/UNIÕES GUILLEMIN

**Marca** GUILLEMIN

**N.Referência** GLL001



### Características

Os acoplamentos Guillemin simétricos foram inicialmente concebidos em França para o combate a incêndios e estão em conformidade com a norma EN14420-8 / NFE29-572.

Possuem inúmeras aplicações como instalações industriais e agrícolas, sistemas de irrigação, camiões-cisterna rodoviários e ferroviários, transporte de produtos químicos (versão em aço inoxidável) e materiais secos soltos (pós, grânulos). Não adequado para vapor e outros gases.

Por norma, são fabricados em alumínio com um vedante de borracha NBR, com ou sem corrente, tendo uma pressão máxima de funcionamento de 16bar e uma faixa de temperatura abrangente de -10°C a +80°C.

A sua conexão é das mais simples existentes.

Os acoplamentos Guillemin estão, sob consulta, disponíveis em aço inox, latão e polipropileno.

### Como encomendar

⊕ N.Ref.GLL001\_união Guillemin 1"½; 2"; 2"½; 3", 4" macho ou fêmea.



Pg.1/1 ;Rev.2024

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

[www.imparte.pt](http://www.imparte.pt)



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,  
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440  
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt